

スクリーコンベヤー

スパイラータイプ SPO-100・140・190型



▲飼料ターミナル



▲自家配合設備

特長

- スパイラータイプは比較的短い距離の大量搬送において、水平搬送と仰角搬送とを自由な角度で組み合わせで使います。
- 連結された数基の飼料タンクから1本のコンベヤーで搬送したり、2台3台の中継方式でも搬送出来ます。
- 飼料の配合、添加物の混合も簡単で自由に出来ます。

【スクリーコンベヤー 仕様】

型 式	搬送能力 (毎分)		最大使用長		モーター容量	回転数
スパイラータイプ	仰 角		仰 角			
	水 平	30°	水 平	30°		
SPO-100型	49～73kg	36～55kg	50m	30m	三相200V 0.75～2.2kW	200～300rpm
SPO-140型	130～195kg	97～146kg	30m	30m	三相200V 0.75～2.2kW	
SPO-190型	345～517kg	259～388kg	20m	20m	三相200V 1.5～3.7kW	

(比重0.7)

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検 索

<https://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816