

小エネはあたりまえ！ ●

遠赤外線により、豚にも鶏にも優しいBig-G。

ガスブルーダー

Big-G 300S型

Big-G 1200S型

Big-G 300II型

Big-G 6000型

養豚用ガスブルーダー（育成用・肥育用）



Big-G 300S型

特長

- 光熱費は電気ヒーターの約1/2
- アルミバーナーとアルミパイプを使用する事により、二次空気を取り入れ目詰まりを防止しました。
- 安全バルブを使用していますので万が一、炎が消えても自動的にガスの供給をストップいたします。

★もちろん、水洗いOK！

集中制御システムユニット

多数のガスブルーダーを集中制御する事により、燃焼ガスの消費量を大幅に削減できます。
また、専用の温度調節器を併用する事により、自動空調換気システムも導入できます。



【仕様】

使用ガス	LPGプロパンガス
ガス圧力	2.8kPa
最大発熱量	1,800kcal/時
ガス消費量	最大0.15kg/時
寸法	直径：380mm・高さ：185mm
重量	本体：1.24kg

養豚用ガスブルーダー（分娩豚舎用）



Big-G 300II型

特長

- アルミバーナーとアルミパイプを使用する事により、二次空気を取り入れ目詰まりを防止しました。
- 全体の大きさを極力コンパクトにして、設置や移動時間の手間を取らせません。
- 安全バルブを使用していますので万が一、炎が消えても自動的にガスの供給をストップいたします。
- 光熱費は電気ヒーターの約1/2です。

★もちろん、水洗いOK！



【仕様】

使用ガス	LPGプロパンガス
ガス圧力	2.8kPa
最大発熱量	800kcal/時
ガス消費量	最大0.07kg/時
寸法	直径：280mm・高さ：135mm
重量	本体：0.98kg

ガスブルーダー

Big-G 300S型

Big-G 300II型

Big-G 1200S型

Big-G 6000型

養鶏用



Big-G 1200S型

【仕様】

使用ガス	LPGプロパンガス
ガス圧力	2.8kPa
最大発熱量	7,500kcal/時
ガス消費量	最大0.5kg/時
寸法	直径：1,120mm・高さ：410mm
重量	本体：9.9kg



特長

- 輻射熱暖房+均等暖房により鶏の育成率を高めると共に、床の乾燥も行われる為、**雑菌繁殖を予防します。**
- HIGH~LOW自動温度調節及び安全バルブ付です。
- 傘及びバーナーはアルミを使用していますので軽量です。
- 反射板がステンレス製なので、反射効率抜群です。
- 炎孔に純アルミパイプを使用していますので、目詰まりしません。
- 排気孔不用構造ですので、床への放射効率が優れています。
- 排気ガス中のCO値は3ppm以下です。
- 燃焼バーナー部はワンタッチで脱着出来ますので、お掃除も簡単。しかも**水洗いOK!**

養鶏用



Big-G 6000型

【仕様】

使用ガス	LPGプロパンガス
ガス圧力	2.8kPa
最大発熱量	6,000kcal/時
ガス消費量	最大0.5kg/時
寸法	1,200mm×640mm×211mm
重量	本体：6.4kg



特長

- 給餌機・給水器の小スペースに設置可能です。
 - アルミバーナーで目詰まりしません。
 - 6,000キロカロリーで従来の熱量を確保します。
- ※二点吊を推奨(巻上パイプ方式)

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検索

<https://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】 〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】 〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816